

Datenblatt

COMfortel® SoftPhone



Softphone- und Messaging-Lösung mit mobiler und sicherer Anbindung an COMtrexx und COMcompact ITK-Systeme



- Kostengünstiger Softclient für SIP-Telefonie und Messaging
- Sichere und einfache PBX-Anbindung von überall via gratis Cloud Service
- Plattformübergreifend: Apps für Windows, iOS & Android

Ihre Vorteile im Detail

COMfortel SoftPhone optimiert die Erreichbarkeit der Mitarbeiter auf einfache und sichere Weise. Der Softclient für Telefonie und unternehmensinternen Chat ist für Windows, iOS und Android verfügbar.

Die sichere und ortsunabhängige Verbindung zu Ihrer COMcompact ITK-Anlage wird durch einen innovativen Auerswald Cloud-Service gewährleistet, der die komplexe und wartungsintensive Anbindung per VPN überflüssig macht.

COMfortel SoftPhone ist die kostengünstige Alternative zur umfassenden Unified Communication und

Collaboration (UCC) Lösung PBX Call Assist. Immer dann, wenn die Integration in Geschäftsprozesse, Videoconferencing oder File- und Desktop-Sharing nicht gefordert sind, ist COMfortel SoftPhone für COMcompact Anwender eine gute Investition, die sich binnen kürzester Zeit amortisiert.

COMtrexx User können ebenfalls von den Vorteilen des COMfortel SoftPhones profitieren. In den ersten 12 Monaten ist die Nutzung an der COMtrexx kostenlos. Im Anschluss ist eine kostengünstige Lizenzierung über den Fachhändler erforderlich.

Leistungsmerkmale im Überblick

SOFTPHONE-FUNKTIONEN

- Gespräch halten
- Gespräch zurückholen
- Weiterleiten im Gesprächszustand
- Rückfrage aufbauen
- Makeln¹
- Rückfrage verbinden
- Konferenz erstellen¹

UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATIONSPLATTFORMEN

- COMpact (ab Firmware-Version 8.4A)

- COMtrexx (ab Firmware-Version 1.6.2 / Featureklasse 1)

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90118 / COMpact 4000
- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R
- 90022 / COMtrexx® Business
- 90023 / COMtrexx® Advanced
- 90021 / COMtrexx® VM

¹ nur unter dem Windows Client

INFORMATIONEN

Bezeichnung: COMfortel® SoftPhone

Artikelnummer: 94653