

TFS-Dialog 400

Edles Türsprechsystem mit Glasfront zum Anschluss an nahezu jede Telefonanlage.

- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller
- 1 – 4 Klingeltasten (frei konfigurierbar)
- Codeschlossfunktion
- Programmierung der Rufnummern und Funktionen mittels App (Android und iOS)
- Namensschildbeleuchtung ohne zusätzliche Speisung
- Indirekte Umfeld-Beleuchtung (Klingeltrafo erforderlich)
- Intelligente Tür-Offen-Erkennung
- Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen
- Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich)
- Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule
- Flache Bauweise mit nur 28 mm Bauhöhe



Das TFS-Dialog 400 mit seiner edlen Glasfront und der indirekten Beleuchtung setzt ganz neue Akzente. Aber auch bei der Funktionalität setzt das Türsprechsystem neue Maßstäbe. Nicht nur die Anzahl der Klingeltasten ist von 1 – 4 frei wählbar, auch eine Codeschloss-Funktion kann mit dem TFS-Dialog 400 komfortabel realisiert werden. Und der Clou: Die Einrichtung erfolgt mittels App einfach von einem Android oder iOS Gerät.

Das TFS-Dialog 400 wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einem analogen Teilnehmerport Ihrer Telefonanlage angeschlossen und verhält sich ähnlich wie ein Telefon: Mit Betätigen der Klingeltaste wird automatisch eine interne oder externe Rufnummer gewählt.

Features

Funktionen

- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller
- Hochwertiges Gehäuse mit edler Glasfront
- 1 – 4 Klingeltasten (frei konfigurierbar), optional als Lichttaste verwendbar
- Codeschlossfunktion
- Beleuchtung des Beschriftungsfeldes mit wartungsfreier LED-Technik, ohne zusätzliche Speisung
- Indirekte Umfeld-Beleuchtung (Klingeltrafo erforderlich)
- Programmierung der Sprechstelle mittels App (iOS und Android)
- Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen
- Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich)
- Intelligente Tür-Offen-Erkennung mit Rufunterbrechung
- Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule
- Exzellente Sprachverständlichkeit, frequenzoptimierte Verstärkerelektronik
- Flache Bauweise mit nur 28 mm Bauhöhe
- Wartungsfreie Sensortasten
- Frontscheibe aus 6 mm dickem Sicherheitsglas

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** TFS-Dialog 400 sw
- **Artikelnummer:** 90061
- **EAN-Code:** 4019377900611

- **Bezeichnung:** TFS-Dialog 400 ws
- **Artikelnummer:** 90167
- **EAN-Code:** 4019377901670

- **Bezeichnung:** TFS-Dialog 400 anth.
- **Artikelnummer:** 90168
- **EAN-Code:** 4019377901687

Copyright © 2017 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 5.0 - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

- **Versorgungsanschluss:** a/b-Port der Telefonanlage
- **Wahlverfahren:** MFV
- **Betriebsspannung:** 16–60 V DC (Speisung der Beleuchtungen über Klingeltrafo) oder 19–60 V DC (Speisung der Namensschild-Beleuchtung über a/b-Port)
- **Betriebsspannung aus Klingeltrafo (optional):** 8–12 V AC, 40 mA
- **Schleifenstrom, betriebsartabhängig:** <1 mA / 20–60 mA
- **Kontaktbelastbarkeit Türöffner:** 12 V AC / 40 V DC, 2 A
- **Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht:** 12 V AC / 40 V DC, 1 A
- **Lautsprecher:** 40 mm x 20 mm (2 Stück)
- **Gehäuse:** Kunststoff (Unterschale) / Glas (Frontscheibe)
- **Temperaturbereich:** -20°C – +50°C
- **Abmessungen (B x H x T):** 140 mm x 220 mm x 28 mm
- **Gewicht:** ca. 680 g
- **Schutzart:** IP 44
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- Türsprechstelle TFS-Dialog 400
- Anschluss- und Bedienanleitung
- Beschriftungsfolie
- Inbusschlüssel