

COMfortel® C-400



Professionelles IP-Konferenz-Telefon mit vier schnurlosen Mikrofonen, für kleine, mittlere und große Räume



- Optimale Verständigung durch 2 feste und 4 schnurlose Mikrofone
- Beste akustische Eigenschaften durch Wideband-Audio
- 3 SIP-Accounts
- Verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten (SRTP)
- VoIP-Codecs G.722 (Wideband), G.711, G.726 und G.729

Ihre Vorteile im Detail

Das Konferenz-Telefon COMfortel C-400 ist die beste Wahl für Ihren Konferenzraum. Mit den vier schnurlosen DECT-Mikrofonen optimieren Sie die Reichweite

des Systems. So stellen Sie sicher, dass jeder Teilnehmer perfekt verstanden wird.

Die hohe Audio-Qualität garantiert eine natürliche Sprachübertragung ohne Unterbrechungen.

Leistungsmerkmale im Überblick

SYSTEM- UND KOMFORTMERKMALE

- Automatische Displaybeleuchtung
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch des markeneigenen Kommunikationsservers
- Programmierbare Zielwahltafeln (10)
- Freisprechen, Vollduplex am Basisgerät
- Anschluss und Verwendung am PC über USB-Verbindung
- Telefonbuch, 200 Einträge lokal im Gerät
- Zugriff auf zentrale Adressdaten via LDAP

IP-MERKMALE

- 3 Accounts
- Datum und Uhrzeit via NTP
- Digest Authentifizierung (MD5)
- Hohe Sprachqualität durch Echo Cancellation und Comfort Noise Generation (CNG)
- Integrierter HTTP-/HTTPS-Webserver
- Masseninstallation über Provisioning-Server (HTTP, HTTPS, FTP und TFTP)
- Priorisierung der Sprachpakete (Diff Serv)
- SIP-konform nach RFC 3261
- STUN (UDP over NAT)
- Tonwahl während des Gespräches nach RFC 2833
- Transport Layer Security (TLS)
- Verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten (SRTP) nach RFC 3711 und RFC 4568
- VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1q
- VoIP-Codec G.722 (Wideband) mit unterstützender Hardware, z. B. Kommunikationsserver der COMpact-Serie (Firmware ab 7.2), Asterisk- oder IP-Centrex-Lösungen
- VoIP-Codex G.711 µ-Law/a-Law, G.726 und G.729
- VoIP-Codec-Preselection

KOMMUNIKATIONSPLATTFORMEN

- Asterisk-Lösungen
- IP-Centrex-Lösungen, Hosted PBX, Soft-PBX

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90027 / COMtrexx® Next

- 90024 / COMtrexx® Flex
- 90022 / COMtrexx® Business
- 90118 / COMpact 4000
- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R
- 90670 / COMmander® 6000
- 90671 / COMmander® 6000R
- 90672 / COMmander® 6000RX
- 95501 / COMuniq ONE

TECHNISCHE DATEN

Basisgerät

- Stromversorgung: über separates PoE-Netzteil
- Systemanschluss: Ethernet 10/100/1000 Base-T
- USB Anschluss: 1x Micro-USB
- Leistungsaufnahme: min. 2,5 W | max. 5 W
- Display: beleuchtetes LCD mit 158 x 57 Pixeln, monochrom
- LEDs: 4, mehrfarbig
- Bedienelemente: Wähltastatur mit Vanity Code, 8 Funktionstasten, 3 Softkeys
- Gehäusematerial: Kunststoff, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 272 mm x 67 mm x 340 mm
- Gewicht: ca. 1.100 g
- Sicherheit: CE

Externe Mikrofone

- Stromversorgung: Ni-MH-Akkus, 2,4 V, 400 mAh
- Übertragungsprotokoll: DECT 6.0
- LED: 1 LED, mehrfarbig
- Sprechzeit: bis 8 Std.
- Standby-Zeit: bis zu 70 Std.
- Gehäusematerial (Mikrofone): Kunststoff, schwarz

LIEFERUMFANG

- Grundgerät
- 4 DECT-Mikrofone
- 4 Ni-MH Akkus
- PoE-Netzteil inkl. Anschlusskabel
- LAN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 2 m lang)
- LAN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 7,5 m lang)
- USB-Kabel
- Betriebsanleitung

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: COMfortel® C-400

Artikelnummer: 90076

EAN-Code: 4019377900765