

COMfortel® M-720



Das Elegante: kompakt, formschön und leistungsfähig



- Modernes Design – 2,4“ großes TFT-Display mit moderner Benutzeroberfläche
- Profile für Nutzung im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen
- Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion und bis zu 500 vCards
- Tastensperre mit PIN-Schutz zur Vermeidung missbräuchlicher Nutzung
- Kratz- und desinfektionsmittelbeständig

Ihre Vorteile im Detail

Das COMfortel M-720 überzeugt nicht nur durch sein elegantes Äußeres und sein schlankes Design, sondern auch durch seine hohe Leistungsfähigkeit. Denn das Handteil ist ausgestattet mit erstklassigen Geschäftsfunktionen wie beispielsweise Bluetooth®, Vibrationsalarm und Audioprofilen. Damit lässt es sich optimal an Ihre persönlichen Anforderungen in jeder Situation anpassen. So ist u. a. eine optimale Nutzung in Meetings oder in lauten Umgebungen garantiert.

Dank Micro-USB-Anschluss und 3,5-mm-Klinke sind die Kopplung mit externen Geräten sowie zukünftige Soft-

wareaktualisierungen zur Unterstützung von IP-DECT-Netzwerken problemlos möglich. Das große 2,4“-Display und die moderne Benutzeroberfläche erleichtern Ihren Arbeitsalltag und steigern die Produktivität Ihrer Mitarbeiter enorm. Dabei wird das COMfortel M-720 mit einer Gesprächsdauer von bis zu 15 Stunden auch den Vieltelefonierern gerecht. Mit seiner glatten Oberfläche aus hochwertigem Polymer ist das Mobilteil kratz- und desinfektionsmittelbeständig und daher in zahlreichen Bereichen einsetzbar.

Leistungsmerkmale im Überblick

BENUTZEROBERFLÄCHE

- Beleuchtetes, grafisches 2,4-Zoll-TFT-Farbdisplay, 240x320 Pixel, bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
- Moderne Benutzeroberfläche mit Icons, Displaytasten, 5-Wege Navikley und Funktionstasten

AUDIO-EIGENSCHAFTEN

- HD-Audio mit HDSPTM/CAT-iq 2.0
- Freisprechen in bester Klangqualität
- 25 wählbare Klingel melodien mit 5 Lautstärkepegeln und dynamische Lautstärkesteigerung
- Vibrationsalarm
- Wählbares Audioprofil
- Headset über Bluetooth® oder 3,5-mm-Buchse

TASTATUR

- Beleuchtet, kratz- und desinfektionsmittelbeständig
- Nachrichtentaste mit blinkender LED
- Profiltaste zur schnellen Anpassung an die Umgebung: laut / leise / persönliche Einstellung
- Tastensperre (#-Taste) mit PIN-Schutz

QUICKSYNC SOFTWARE

- Software zum kostenfreien Download für Windows und macOS; Verbindung über Micro-USB oder Bluetooth®
- Abgleich des Mobilteil-Adressbuchs mit Microsoft Outlook®
- Upload von CLIP-Bildern / Screensaver-Bildern
- Sounds (Klingel melodien) vom Rechner auf das Mobilteil übertragen
- Firmware-Update
- Direktes Wählen aus Microsoft Outlook®-Kontakten und Anzeige ankommender Anrufe auf dem Computer via CTI (Computer Telefonie Integration) für Windows und macOS

SCHNITTSTELLEN

- DECT
- Bluetooth® für Headset (Freisprech- und Headset-Profil) und Datenaustausch/Firmwareupdate
- vCard-Austausch mit kompatiblen Mobiltelefonen
- Mikro-USB für Ladefunktion und Datenaustausch/Firmwareupdate
- Headset-Buchse 3,5 mm

HINWEISE

- Für das reibungslose Funktionieren des IP-DECT-Systems ist die richtige Platzierung der Funkzellen entscheidend; wir empfehlen daher, die Dimensionierung und Konfiguration dem qualifizierten Fachhändler zu überlassen
- Mit einer DECT-Messung lässt sich genau ermitteln, wie die DECT-Zelle einzurichten ist, um die Versorgung optimal sicherzustellen

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90686 / COMfortel® WS-500S
- 90687 / COMfortel® WS-500M
- 90118 / COMpact 4000
- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R
- 90670 / COMmander® 6000
- 90671 / COMmander® 6000R
- 90672 / COMmander® 6000RX
- 90023 / COMtrexx® Advanced
- 90022 / COMtrexx® Business
- 90021 / COMtrexx® VM
- 95501 / COMuniq ONE

TECHNISCHE DATEN

- Display: beleuchtetes, grafisches TFT-Farbdisplay, 2,4", 240 x 320 Pixel, 65.000 Farben
- Übertragungsprotokoll: DECT/GAP, 1880-1900 MHz
- Typische Reichweiten: 300 m im Freien, 50 m in Gebäuden
- Stromversorgung: Akku (Lilon) 3,7 V, max. 750 mAh
- Sprechzeit: bis 15 Std.
- Standby-Zeit: bis 300 Std.
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: Titangrau
- Abmessungen (B x H x T): 51 mm x 130 mm x 19 mm
- Gewicht Handteil: ca. 106 g, inkl. Akkus
- Betriebstemperatur: +5 °C bis +45 °C
- Lagertemperatur: -15 °C bis +60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 75 %, nicht kondensierend
- Konformität: CE

LIEFERUMFANG

- Mobilteil
- Akkudeckel
- Gürtelclip
- Li-Ion Akku
- Ladeschale für Mobilteil
- Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung inkl. Sicherheitshinweise

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: COMfortel® M-720

Artikelnummer: 90242

EAN-Code: 4019377902424