

# COMfortel® WS-Base



IP-DECT Mehrzellen-Basis zum Aufbau eines Mehrzellen-Systems basierend auf COMfortel WS-400 IP oder COMfortel WS-650 IP



- 11 gleichzeitige Gesprächskanäle in der DECT-Funkzelle einer Mehrzellen-Basis
- Seamless Handover – unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe zwischen den Funkzellen innerhalb des IP-DECT Mehrzellen-Systems
- Schnelle Inbetriebnahme und zentrale Verwaltung aller Mehrzellen-Basen über die Weboberfläche der Mehrzellen-Server COMfortel® WS-400 IP oder WS-650 IP
- Versorgung durch PoE (Power over Ethernet) oder externes Steckernetzteil

## Ihre Vorteile im Detail

Die IP-DECT Mehrzellen-Basis COMfortel WS-Base ist für die Kommunikation und die Funkverbindung zu den DECT-Handsets der COMfortel M-Serie zuständig. Durch die Anbindung der COMfortel WS-Base über Standard-Ethernet und die Speisung via PoE sowie die intuitive Weboberfläche der Mehrzellen-Server ist die Inbetriebnahme schnell und einfach realisiert. Jede

COMfortel WS-Base deckt, je nach räumlichen Bedingungen, einen Umkreis von 50 bis 300 Metern ab. Das gesamte IP-DECT Wireless-System setzt sich aus den Servern COMfortel WS-400 IP oder COMfortel WS-650 IP, den Basen COMfortel WS-Base, den Repeatern COMfortel WS-R2/R4 und den DECT-Handsets COMfortel M-100/M-210/M-310 zusammen.

# Leistungsmerkmale im Überblick

## TELEFONFEATURES

- Flächendeckende Erreichbarkeit
- 11 gleichzeitige Gesprächskanäle pro Funkzelle
- Seamless Handover – unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe zwischen den Funkzellen
- Synchronisierung der DECT-Basisstation über Luftschnittstelle
- Weboberfläche zur komfortablen Konfiguration des kompletten IP-DECT Mehrzellen-Systems
- Einfache Wand- oder Deckenmontage

## UNTERSTÜTZTE IP-DECT-SERVER

- COMfortel WS-400 IP
- COMfortel WS-650 IP

## KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90148 / COMfortel® WS-400 IP
- 90150 / COMfortel® WS-650 IP
- 90337 / COMfortel® M-100
- 90160 / COMfortel® M-210
- 90344 / COMfortel® M-310
- 90670 / COMmander® 6000
- 90671 / COMmander® 6000R
- 90672 / COMmander® 6000RX
- 90118 / COMpact 4000
- 90335 / COMpact 5200R

- 90336 / COMpact 5500R

## TECHNISCHE DATEN

- Systemanbindung: Ethernet 10/100 Base-T
- Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af class 1) oder Steckernetzteil 8 V (optional)
- Leistungsaufnahme: ca. 2 W
- Betriebstemperatur: +10 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur: -50 °C bis +70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, nicht kondensierend
- Übertragungsprotokoll: DECT/GAP
- Funkkanäle: max. 11 gleichzeitige Sprachkanäle pro Funkzelle
- Repeater: bis zu 3 COMfortel WS-R2/R4 pro Basisstation
- Typische Reichweite: 300 m im Freien, 50 m in Gebäuden
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 100 mm x 100 mm x 38 mm
- Gewicht: ca. 120 g
- Konformität: CE

## LIEFERUMFANG

- COMfortel WS-Base
- Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
- Inbetriebnahmeanleitung (deutsch/englisch)

## BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: COMfortel® WS-Base

Artikelnummer: 90145

EAN-Code: 4019377901458