

COMpact 3000 ISDN



Kompaktanlage für max. 4 Amtgespräche (über ISDN), max. 8 Teilnehmer (ISDN, IP, analog) und Erweiterung um einen ISDN- oder 2 analoge Teilnehmer



- 1 ISDN-Amtanschluss (Mehrgeräte- oder TK-Anlagenanschluss)
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme auch ohne Computer (Plug & Phone)
- Webinterface zur Einrichtung der Anlage unter Windows, macOS und Linux
- Zentrale Anrufbeantworter- und Faxfunktion für 6 Teilnehmer, Nachrichtenweiterleitung per E-Mail, Benachrichtigung per RSS-Feed und Anruf
- Speicherung von Voicemail- und Faxinhalten auf optionaler SD-Karte oder USB-Speicher

Ihre Vorteile im Detail

Schon das kleinste ITK-System, die COMpact 3000 ISDN, begeistert mit Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Vier analoge Nebenstellen, ein Anlagentelefonbuch für 400 Einträge, ein zentrales Voicemail- und Faxsystem, CTI sowie Anschlüsse für zusätzlichen Speicher sind nur einige technische Leckerbissen.

Haben Sie Bedarf an einem zusätzlichen ISDN-Amt oder zwei weiteren analogen Nebenstellen? Oder wollen Sie den Komfort eines Systemtelefons nutzen? Dann erweitern Sie Ihre COMpact 3000 einfach mit ei-

nem ISDN-, S₀- oder 2a/b-Steckmodul. Und über unseren Shop für Funktions-Upgrades können Sie die Anlage um zwei VoIP-Kanäle ergänzen, um hausinterne Telefonate über das Computernetzwerk führen zu können.

Ein cleveres Energiemanagement sorgt für Stromverbrauch auf kleinstem Niveau – unser Beitrag zur Schonung der Umwelt und Ihres Budgets. Nebenbei bemerkt: Die COMpact 3000 eignet sich auch als komfortables Voicemail-System für andere TTK-Systeme.

Leistungsmerkmale im Überblick

SYSTEMFUNKTIONEN

- Amtberechtigungen zur Kostensenkung und für Mehrfirmenbetrieb
- Anlagenprofile (max. 8 Konfigurationen) automatisch über interne Uhr oder manuell per Telefon (intern oder extern) schalten
- Call-Through für ISDN-Amt
- Chef-Sekretariats-Funktion^{1,2}
- Direkter Amtapparat
- Feiertagstabelle für automatische Schaltung der Anlagenprofile und Weckrufe
- Gesprächsdatenmanagement mit 2.000 Datensätzen
- Gesprächsübernahme (z. B. vom integrierten Anrufbeantworter)
- Gruppen- und Sammelruf
- Least Cost Routing mit Call-by-Call im Ortsnetz
- Makeln, Dreierkonferenz intern / im Amt / über 2. Gesprächskanal
- Notrufspeicher, 10 Rufnummern mit Sonderrechten und Vorrang
- Offene Rückfragen / bis zu 10 Parkpositionen
- Parallelruf, Ruf eines beliebigen zweiten Ziels und Priorisierung
- Privater Amtzugang mit personenbezogenem Passwort, von allen Nebenstellen nutzbar
- Software-Schnittstellen
- Sperr- und Freiwerke, je 10 für kommend und gehend
- Stromsparfunktion
- Voicemail- und Faxfunktionen
- Wartemusik mit zuschaltbarem Ansagetext, als WAV-Datei ladbar
- Weckfunktion, 3 Weckansagen zeitabhängig schaltbar
- Zentrales Telefonbuch mit 400 Rufnummern

VOIP-TELEFONIE³

- Hohe Sprachqualität durch Echo-Unterdrückung
- Integration außen liegender Nebenstellen (Information zum Standort des Telefons wird in einem Notruf berücksichtigt) und mobiler Clients

VOICEMAIL UND FAX

- 2 Voicemailkanäle, davon 1 Faxkanal
- 6 Voicemail- und 6 Faxboxen
- Faxversand über das Netzwerk (Windows 7/8/10/11)³

- Speicherung der Sprach- und Faxnachrichten auf USB-Speicherstick oder SD-Karte (nicht im Lieferumfang)
- Aufzeichnungskapazität (bei 4 GByte Speicher): ca. 120 Stunden Sprachnachrichten inkl. Ansagen bzw. ca. 3.500 Faxseiten
- Nachrichten- und Faxweiterleitung per E-Mail
- Fernabfrage der Voicemailboxen inkl. Sprachführung

SOFTWARE-SCHNITTSTELLEN

- LAN-TAPI (4 Clients im Lieferumfang)³
- Versand von Faxnachrichten³

INSTALLATION UND WARTUNG

- Administration über Weboberfläche, sicherer Zugriff über https
- Anlagenzugang lokal über Ethernet und aus der Ferne über Internet
- Einstellbare Berechtigungsebenen mit Passwortschutz
- Konfigurationsassistent zur einfachen Einrichtung der Grundfunktionen
- Plug&Phone, einfache Installation, steckerfertiges Gehäuse

FREISCHALTBARE OPTIONEN

- LAN-TAPI (4 Clients im Lieferumfang)³
- Versand von Faxnachrichten³

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90579 / COMpact 2a/b-Modul
- 90581 / COMpact ISDN-Modul
- 90580 / COMpact S0-Modul
- 90698 / a/b-Audiobox
- 90436 / UP0/S0 Adapter

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V $\pm$ 10 %, 50 Hz, Steckernetzteil mit Eurostecker
- Leistungsaufnahme: min. 2,4 W | max. 15 W⁴
- Amtanschlüsse: max. 2 S₀-Ports, Mehrgeräte-/TK-Anlagenanschluss (PTMP/PTP, Euro-ISDN, DSS-1)⁴
- Analoge Teilnehmeranschlüsse: max. 6 analoge Endgeräte, symmetrisch, IWW/MFV, CLIP/CNIP-fähig⁴
- Reichweite analoge Ports: 2 x 50 Ω , ca. 790 m bei $\varnothing$ 0,6 mm

- Interner S₀-Port: max. 1 S₀-Port, Mehrgeräteanschluss (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1)⁴
- Reichweite interner S₀-Port: ca. 150 m
- Interner U_{P0}-Port: max. 1 U_{P0}-Port, Mehrgeräteanschluss (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1)⁴
- Reichweite interner U_{P0}-Port: max. 1.000 m bei Ø 0,6 mm
- VoIP-Teilnehmer: max. 8⁴
- VoIP-Kanäle (SIP nach RFC 3261): max. 2⁴
- VoIP-Codecs intern: G.722 (wideband), G.711, G.726, iLBC
- PC-Anschluss: 1 Ethernet-Port 10/100Base-T (10/100 MBit/s, Twisted Pair), Voll-/Halbduplex, Autonegotiation
- Externer Speicher: SDHC-Karte (max. 16 GB) oder USB-Speicher
- Drucker- und Speicheranschluss: USB-Host 2.0
- Modulsteckplatz: 1

- Gehäuse: Kunststoff, mehrteilig
- Abmessungen (B x H x T): 240 mm x 240 mm x 58,4 mm
- Gewicht: ca. 740 g (Anlage ohne Erweiterungsmodul), ca. 100 g (Steckernetzteil)
- Konformität: CE
- Betriebssysteme: Windows 7/8/10, macOS, Linux

LIEFERUMFANG

- Grundgerät
- Steckernetzteil inkl. Kaltgerätekabel mit Steckertyp CEE7/7 (Schuko)
- Ethernet-Kabel
- ISDN-Kabel
- Bohrschablone
- Dübel/Schrauben
- Installations- und Inbetriebnahmeanleitung

¹ Mit COMfortel 1400 IP / 2600 IP / 3600 IP

² Mit COMfortel 1400 / 1600 / 2600

³ Kostenpflichtige Freischaltung erforderlich

⁴ Ggf. abhängig von der Ausbaustufe der Telefonanlage

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: **COMpact 3000 ISDN**

Artikelnummer: **90577**

EAN-Code: **4019377905777**