
Datenblatt

COMpact ISDN-Modul

Erweiterung für COMpact 3000 um einen variablen ISDN-Port zur internen und externen Anbindung von ISDN-Geräten



Ihre Vorteile im Detail

Erweiterung um einen variablen ISDN-Port (extern/intern). Bei Verwendung als interner Port kann man zwischen den Betriebsarten S_0 (4-Draht) und U_{P0} (2-Draht)

wählen und es können Systemtelefone aus der COMfortel-Familie oder andere ISDN-Geräte angeschlossen werden.



COMpact ISDN-Modul

Leistungsmerkmale im Überblick

MODULE FUNKTIONEN

• Ein variabler ISDN-Port (extern/intern), intern: Wahl zwischen den Betriebsarten S₀ (4-Draht) oder U_{P0} (2-Draht)

KOMPATIBLE PRODUKTE

• 90577 / COMpact 3000 ISDN

TECHNISCHE DATEN

- Amtanschluss: 0-1 So-Port, Euro-ISDN (DSS-1), Mehrgeräte- (PTMP) oder TK-Anlagenanschluss (PTP)
- Interner ISDN-Port: 0-1 S₀-/U_{P0}-Port, Euro-ISDN (DSS-1), Mehrgeräteanschluss (PTMP)

LIEFERUMFANG

COMpact ISDN-Modul

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: COMpact ISDN-Modul Artikelnummer: 90581 EAN-Code: 4019377905814

