

Vergleichsübersicht der IP-Telefone

Auerswald COMfortel 1400 IP



Auerswald COMfortel 2600 IP



Auerswald COMfortel 3600 IP



Auerswald COMfortel D-100



Auerswald COMfortel D-200



Hardwareausstattung

	Auerswald COMfortel 1400 IP	Auerswald COMfortel 2600 IP	Auerswald COMfortel 3600 IP	Auerswald COMfortel D-100	Auerswald COMfortel D-200
Display	3,5" TFT 320 x 240 Px	4,3" TFT 480 x 272 Px	5" TFT 800 x 480 Px	3" s/w 240 x 128 Px	3" s/w 240 x 128 Px
Displaybeleuchtung	ja	ja	ja	ja	ja
Touchdisplay	ja	ja	ja	nein	nein
Softkeys	-	-	-	4	4
Multifunktionsstasten LED Ebenen	10 multi 2	15 multi 2	15 multi 2	6 multi 3	6 multi 3
davon mit papierloser Beschriftung	-	-	-	6	6
HW-Festfunktionstasten (zusätzl. zur Wähltastatur)					
Mikrofon stumm LED	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Lauthören/Freisprechen LED	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Lauter/Leiser	ja	ja	ja	ja	ja
Hook-Taste LED	ja / ja	ja / ja	ja / ja	nein / nein	nein / nein
Telefonbuch	ja	ja	ja	Softkey	Softkey
Nachrichten (Anrufer, Voicemail) LED	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Wahlwiederholung	ja	ja	ja	ja	ja
Rückfrage/Transfer	ja	ja	ja	ja	ja
Home	ja	ja	ja	ja	ja
Menu	ja	ja	ja	Softkey	Softkey
Navigationskreuz	ja	ja	ja	ja	ja
Ok	ja	ja	ja	ja	ja
Abbrechen/Zurück	ja	ja	ja	ja	ja
Headset LED	Multifunktionsstaste / ja	Multifunktionsstaste / ja	Multifunktionsstaste / ja	ja / ja	ja / ja
DND (Do Not Disturb) LED	Multifunktionsstaste / ja	Multifunktionsstaste / ja	Multifunktionsstaste / ja	Multifunktionsstaste / ja	Multifunktionsstaste / ja
Hold LED	nein	nein	nein	ja / nein	ja / nein
Anrufer-LED	ja	ja	ja	ja	ja
Neigungswinkel einstellbar	ja / 3 Stufen	ja / 3 Stufen	ja / 3 Stufen	45° und 30°	45° und 30°
Wandmontagefähig	ja	nein	nein	optional	optional

Anschlüsse

Handapparat schnurgebunden	ja	ja	ja	ja	ja
2-Port-Fast-Ethernetswitch (10/100 Mbits/s)	ja	ja	-	ja	nein
2-Port-Gigabit-Ethernetswitch (10/100/1.000 Mbits/s)	-	-	ja	nein	ja
Tastenerweiterungen max. Anzahl	nein	ja 3	ja 3	nein	ja 3
Headset / DHSG (EHS)	ja nein	ja DHSG über EHS-Port	ja DHSG über EHS-Port	ja DHSG über EHS-Port	ja DHSG über EHS-Port
Bluetooth	nein	nein	USB-BT-Dongle	nein	nein
Bluetooth-Headset	nein	nein	ja	nein	nein
USB-Anschlüsse	nein	nein	ja	nein	ja
Stromversorgung					
PoE IEEE 802.3af	Class 2	Class 2	Class 0	Class 1	Class 2
Separater Stromanschluss verfügbar	nein	nein	ja	nein	nein

Unterstützte Systemfunktionen

Provisioning	ja	ja	ja	ja	ja
BLF (Belegtlampenfeld)	ja	ja	ja	ja	ja
Chef-Sekretariats-Funktion	ja	ja	ja	nein	nein
Pick-Up	ja	ja	ja	ja	ja
Pick-Up Vorabfrage	ja	ja	ja	nein	nein
zentrales Adressbuch	ja	ja	ja	ja	ja
zentrales Wartefeld	ja	ja	ja	nein	nein
Relais schalten	ja	ja	ja	nein	nein
DND (Do Not Disturb / Anrufschutz)	ja	ja	ja	ja	ja
MSN/DDI-Rufumleitung (CFU, CFNR, CFB)	ja	ja	ja	ja	ja
Teilnehmer-Rufumleitung (CFU, CFNR, CFB)	ja	ja	ja	ja	ja
Konfigurationsumschaltung	ja	ja	ja	ja	ja
Gruppen Login/Logout	ja	ja	ja	ja	ja
CCBS / CCNR	ja	ja	ja	nein	nein
Distinctive Ringing	ja	ja	ja	nein	nein
Textnachrichten	ja	ja	ja	nein	nein
Konfiguration via Weboberfläche	ja	ja	ja	ja	ja

CTI-Funktionalitäten

uaCSTA	ja (ab V2.6)	ja (ab V2.6)	ja (ab V2.6)	nein	nein
LAN TAPI	ja (via System-Protokoll)	ja (via System-Protokoll)	ja (via System-Protokoll)	nein	nein
Action URLs	ja	ja	ja	nein	nein
CTI-Funktionen ohne uaCSTA, Action URLs oder System-Protokoll					
Make Call	ja	ja	ja	ja	ja
Disconnect	ja	ja	ja	ja	ja